BELEUCHTUNGDIREKT

# Technische Daten Philips LED Panel Coreline RC132V 28.5W 3600lm - 840 Kaltweiß | 120x30cm - UGR <22

Produkt ansehen

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 246039 |
| EAN | 8719514950030 |
| Herstellercode | 95003000 |
| Marke | Philips |
| Herstellername | RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |
| Produktserie | RC132V |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Technologie | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt) | 2x36 |
| Watt | 28.5W |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |

| | |
|---|---|
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| Lichtstrom (Lumen) | 3600lm |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 124 |
| IP-Schutzklasse | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz | IK03 - 0.35 Joule |
| Leuchtenverbindung | Klemme, 2-polig |
| Inkl. Treiber | Ja |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Produkttyp | LED Panels |

## Informationen zur Leuchte

| | |
|---|---|
| Befestigung | Einbau |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung | PS (Polystyrol) |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +40°C |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Gehäuse | Stahl |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |

## Masse

| | |
|---|---|
| Grösse des LED Panels | 120x30cm |
| Länge (mm) | 1195 |
| Breite (mm) | 295 |
| Höhe (mm) | 11 |

## Sensorinformationen

| | |
|---|---|
| Sensortyp | Kein Sensor |


## Warum BeleuchtungDirekt?

persönliche **Beratung**

**individuelle** Angebote

bis zu **7 Jahre Garantie**

**einfache** Retour

Trustpilot