



**Caractéristiques Noxion Spot LED Sur Rail 3 Phases Delta Pro Aluminium Blanc 40W 4900lm 36D - 930-940-957 CCT | UGR <19**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                              | 252898                                                                                       |
| EAN                               | 8719157058131                                                                                |
| Code Fabricant                    | 8719157058131                                                                                |
| Marque                            | Noxion                                                                                       |
| Nom du fabricant                  | Noxion LED 3-Phase Track Light Delta Pro 20/30/40W 3CCT(930~957) MAX 4900lm 36° UGR<19 White |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                                                                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 60000                                                                                        |

## Informations techniques

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                          |
| Wattage                           | 40W                                                  |
| Substitut (Watt)                  | 200                                                  |
| Tension (V)                       | 220-240                                              |
| Dimmable                          | Non dimmable                                         |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid, 957 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 5700 Blanc Froid, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs                 |
| Couleur Claire                    | Blanc                                                |
| Options de couleur                | CCT                                                  |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4900lm                                               |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120                        |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Angle de Diffusion (degrés) | 36                         |
| Facteur de puissance        | >0.95                      |
| Référence Article           | Spot LED sur Rail          |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                        | Rails                                   |
| Connexion du Luminaire         | 3 phases                                |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 45                           |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK07 - 2 Joule                          |
| Matériaux                      | Aluminium                               |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Gamme                          | Pro                                     |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 190 |
| Largeur (mm)  | 178 |
| Hauteur (mm)  | 136 |

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

